



D.E.N.F.C SECURODOME EXUTOIRE de Désenfumage Toiture

fiche de renseignement FR-04a



- AERATION SECURODOME
- MECANIQUE O/F SECURODOME
- ACCES TOITURE SECUROCOIF
- PNEUMATIQUE O/F SECURODOME
- ELECTRIQUE 24Vcc O/F SECURODOME

DEFINITION

Nombre : _____

Finition laquage : _____

TEL: 01 57 32 67 70

FAX: 01 57 32 67 71

DIMENSIONS PASSAGE LIBRE

Largeur : _____

Longueur : _____

Hauteur : 300mm

- Grille anti-chute fixe
- Grille anti-chute amovible
- Accès Toiture
- Contacteur de position
- Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontal en degrés
Sinon combien : _____ °
- Ouv. Fer. pneumatique
- Linéaire de la liaison en câble (15m maxi)
- Linéaire de la liaison pneumatique
- Ouverture fermeture treuil
- à déclenchement pneumatique
- à déclenchement électrique 24V Emission
- à déclenchement électrique 24V Rupture
- à déclenchement électrique 48V Emission
- à déclenchement électrique 48V Rupture

Fiche remplie par :

Société :

Adresse :

Chantier :

Date :

Signature et cachet de l'entreprise :

FONCTION

- Désenfumage
- Aération

Option déclencheur thermique à alliage eutectique catégorie 1 ou 2

Type de Remplissage

- PCA : 10mm
OPALE
- DOME
M4
- DOME
M4NG

(Cocher les cases utiles)

Cadre réservé à SIM

Client : _____

N° : _____

Date : _____