



# D.E.N.F.C SECUROCOIF EXUTOIRE de Désenfumage Toiture

fiche de renseignement FR-05a



## DEFINITION

Nombre : \_\_\_\_\_

Finition laquage : \_\_\_\_\_

- AERATION SECUROCOIF
- MECANIQUE O/F SECUROCOIF
- ACCES TOITURE SECUROCOIF
- PNEUMATIQUE O/F SECUROCOIF
- ELECTRIQUE 24Vcc O/F SECUROCOIF

TEL: 01 57 32 67 70

FAX: 01 57 32 67 71

## DIMENSIONS PASSAGE LIBRE

Largeur : \_\_\_\_\_

Longueur : \_\_\_\_\_

- Grille anti-chute fixe
- Grille anti-chute amovible
- Accès Toiture
- Contacteur de position
- Plat de costière de 80mm ou de \_\_\_\_\_
- Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontal en degrés
- Ouv. Fer. pneumatique
- Linéaire de la liaison en câble (15m maxi)
- Linéaire de la liaison pneumatique
- Linéaire de la liaison électrique
- Ouverture fermeture treuil
- à déclenchement pneumatique
- à déclenchement électrique 24V Emission
- à déclenchement électrique 24V Rupture
- à déclenchement électrique 48V Emission
- à déclenchement électrique 48V Rupture

Fiche remplie par :

Société :

Adresse :

Chantier :

Date :

Signature et cachet de l'entreprise :

## FONCTION

- Désenfumage
- Aération

Option déclencheur thermique à alliage eutectique catégorie 1 ou 2

## Type de Remplissage

- PCA : 10mm  
OPALE
- DOME  
M4
- DOME  
M4NG

(Cocher les cases utiles)

Cadre réservé à SIM

Client : \_\_\_\_\_

N° : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_